Contenedor Refrigerado

40'RF - 40' x 8' x 9'6" ISO

Almacena a la temperatura interna deseada con rangos de -25°C a +25°C / -30°C a +30°C / -40°C a +30°C

La solución ideal para almacenamiento rápido a bajo coste. Listo para su utilización inmediantamente después de ser conectado a la electricidad.

Información técnica:	
Material:	Panel tipo "Sandwich" (hoja de acero inoxidable / aislamiento con espuma de poliuretano / hoja de acero inoxidable)
Suelo:	Aluminio acanalado y aislamiento con espuma de poliuretano.
Homologaciones:	CSC Container Safety Convention
Clasificación:	Bureau Veritas, Germanisher Lloyd, o American Bureau of Shipping
Apilamiento:	Hasta 9 niveles
Máx. Peso Bruto:	34.000 kg
Tara:	4.720 kg
Carga Máx.:	29.280 kg
Capacidad:	67.7 m3
Rangos de temperatura:	desde -25°C hasta +25°C / desde -30°C hasta +30°C / desde -40°C hasta +30°C
Tipo de equipo:	Carrier / Thermoking / Starcool / Daikin - controlado por microprocesador
Fuente de alimentación:	Electridad 3 x 380 V
Descongelación automática – Sí	

Dimensiones:		
Dim. del contenedor	Externas	Internas
Largo:	12.192 mm	11.584 mm
Ancho:	2.438 mm	2.290 mm
Alto:	2.896 mm	2.552 mm
Dimensiones de apertura de puerta		
Ancho:	2.340 mm	
Alto:	2.585 mm	

www.balticon.es

Tel.: +34 651 382 377, Email: contenedor@balticon.es